

# Productinformatieblad

Specificaties



## EVlink Home Laadstation, 1F, T2 connector, 3,7kW, 16A

EVH4S03N2

EAN Code : 3606482107304

### Hoofd

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Range                     | EVlink                           |
| Product name              | EVlink Home                      |
| Product or component type | Charging station                 |
| Beschrijving polen        | 1P + N                           |
| Mounting mode             | Wandmontage                      |
| Type aanbod               | Basic                            |
| Max power                 | 3,7 kW 16 A 230 V                |
| Number of charge point    | 1                                |
| Connection to the vehicle | Socket-outlet T2 type frontplaat |
| Quantity per set          | Set van 1                        |

### Complementair

|                        |   |
|------------------------|---|
| Rated supply voltage   | 230 V AC 50 Hz +/- 10 %                                 |
| Aardingssysteem        | TT<br>TN-S  |
| Aantal ingangen        | 1   |
| Ingangstype            | Auxiliary voor dynamic energy management                |
| Besturingstype         | Rood 1 noodstop, functie: 1 drukknop                    |
| Lokale signalering     | Red, green and blue 1 LED, functie: status indication   |
| Type bescherming       | Differentieelbeveiliging                                |
| Height                 | 409 mm  |
| Width                  | 282 mm  |
| Depth                  | 148 mm  |
| Net weight             | 4,5 kg  |
| Colour                 | Wit (RAL 9003)  |
| Standards              | EN 61851<br>IEC 61851-1<br>EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-3 |
| Product certifications | CE<br>UKCA  |
| Maximum supply current | 16 A  |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| IP beschermingsgraad                   | IP54 conform aan EN/IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad                   | IK10 conform aan IEC 62262    |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | -30...50 °C                   |
| Ambient air temperature for storage    | -40...85 °C                   |
| Relative humidity                      | 5...95 %                      |
| Bedrijfshoogte                         | 0...2000 m                    |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 22,400 cm  |
| Package 1 Width              | 39,700 cm  |
| Package 1 Length             | 49,200 cm  |
| Package 1 Weight             | 5,173 kg   |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 16         |
| Package 2 Height             | 101,000 cm |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 100,000 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product   |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>  |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet<br><a href="#">EU-verklaring RoHS</a>   |
| Kwikvrij                            | Ja  |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie. |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>  |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>   |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>  |

## Aanbevolen vervanging(en)