

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stacja ładowania, EVlink Home 3f 11 kW z gniazdem T2, wbudowane zabezpieczenie RDC-DD 6mA

EVH4S11N2

Parametry podstawowe

Gama produktów	EVlink
Nazwa produktu	EVlink Home
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Opis biegunów	3P + N
Sposób montażu	Montaż naścienny
Typ oferty	Basic
Max power	11 kW 16 A 400 V
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Socket-outlet T2 panel przedni
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Rated supply voltage	400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz +/- 10 %
System uziemienia	TT TN-S
Liczba wejść	1
Typ wjścia	Auxiliary dla dynamic energy management
Rodzaj sterowania	Czerwony 1 wyłącznik bezpieczeństwa, funkcja: 1 przycisk
Sygnalizacja lokalna	Red, green and blue 1 LED, funkcja: wskaźnik stanu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed upływem doziemnym
Wysokość	409 mm
Szerokość	282 mm
Głębokość	148 mm
Masa produktu	5,6 kg
Kolor	Biały (RAL 9003)
Normy	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Certyfikaty produktu	CE UKCA
Maximum supply current	16 A

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z EN/IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,5 cm
Szerokość opakowania 1	39,5 cm
Długość opakowania 1	49,0 cm
Waga opakowania 1	5,152 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	104,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	94,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki