



Herschel Select XLS is de ultieme infraroodverwarming en vertegenwoordigt een onverslaanbare combinatie van prestaties, stijl en controle.

Select XLS bevat de nieuwste innovatie in regeling met de in het paneel geïntegreerde Herschel SMART-R-technologie. Met SMART-R kan het paneel worden aangestuurd met onze XLS-thermostaten (los verkrijgbaar) voor een eenvoudige, gebruiksvriendelijke, efficiënte en voor smartphones geschikte verwarming of zelfs met spraakbesturing bij gebruik van Alexa of Google Assistant.

Met design en eenvoud als uitgangspunten is dit superslanke frameloze plug-and-play paneel heel gebruiksvriendelijk. De verwarming wordt geleverd met een EU-stekker en kan eenvoudig worden gemonteerd met het Herschel EASYFIX bevestigingssysteem. Optionele voeten zijn beschikbaar voor mobiel gebruik. Voor een professionele installatie kan de stekker worden verwijderd en kan het paneel rechtstreeks worden aangesloten op het lichtnet en aan het plafond of aan de muur worden bevestigd.

Herschel Select XLS biedt alle voordelen van energiezuinige, efficiënte infraroodverwarming. Geen licht, geen geruis en onderhoudsvrij. Select XLS is duurzaam gebouwd en gemaakt van hoogwaardige, solid-state componenten die zijn ontworpen voor optimale prestaties en een lange levensduur. Onze verpakking bijna 100% recycleerbaar is en de verwarming zo ontworpen dat meer dan 95% ervan volledig recycleerbaar is aan het einde van zijn levensduur - het is de perfecte keuze voor zowel woningen als bedrijven die op zoek zijn naar een verwarmingsoplossing met een lage ecologische voetafdruk.

De ruimtebesparende Select XLS Wit is mooi discreet en wordt geleverd met een garantie van 5 jaar. Volledig compatibel met de Europese energiebesparingsdirectieve (Lot 20) indien gecombineerd met de XLS thermostaatregeling (afzonderlijk verkrijgbaar). Select XLS is gecertificeerd volgens de toepasselijke nationale normen en strenge tests door TÜV.



TECHNISCHE DETAILS

- OPPERVLAKTE: Aluminium
- KLEUR: wit (RAL: 9003)
- ACHTERZIJDE PANEEL: staal
- FRAME: framelos
- OPPERVLAKTEMPERATUUR: ong. 85°C.-105°C. (wand), 95°C.-115°C. (plafond)
- VOLTAGE: 220-240 V, 50/60Hz
- BESCHERMKLASSE: IP44
- KABEL: 1.8m voedingskabel met stekker
- INSTALLATIE: wand- of plafondmontage
*Gebruik voor plafondmontage geschikte bevestigingen of maak verbinding met de plafondbalken om de panelen veilig te bevestigen
- CERTIFICATEN:
- GARANTIE: 5 jaar
(Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrared.com voor meer informatie en uitsluitingen)



BESCHIKBARE MODELLEN

Model	Artikelnr.	Afmetingen	Gewicht	Nominaal vermogen @230V	Verwarmde oppervlakte
Select XLS Wit	XLS275W-EU	30 x 90 x 1.6 cm	5.5kg	275W	5-7m ²
	XLS350W-EU	60 x 60 x 1.6 cm	6.5kg	350W	6-8m ²
	XLS550W-EU	60 x 85 x 1.6 cm	8.5kg	550W	11-13m ²
	XLS750W-EU	60 x 120 x 1.6 cm	11.5kg	750W	13-18m ²
	XLS1000W-EU	60 x 155 x 1.6 cm	18kg	1000W	15-24m ²

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie. Het Select XLS paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

6 REDENEN WAAROM

- ✓ 100% natuurlijk
- ✓ Verwarmt objecten, niet de lucht
- ✓ Minder vocht en schimmel
- ✓ Minder energieverbruik
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ CO2-vrij in combinatie met hernieuwbare energie

