



# Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 20A, 30mA, 6kA A type

DS203NC C20 A30

2CSR256140R1204

Generated on 24-1-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CSR256140R1204
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000905 - Aardlekautomaat
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	DS203NC C20 A30
<b>Omschrijving</b>	Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 20A, 30mA, 6kA A type
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	2 dagen
<b>GTIN code</b>	8012542839927
<b>Netto gewicht</b>	0,085 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IT

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 275,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	FW

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,085 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	69 x 71 x 85 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85363030

## Specificaties

<b>Aantal polen (totaal):</b>	4
<b>Aantal beveiligde polen:</b>	3
<b>Nom. (meet)spanning (volt):</b>	400
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	20
<b>Nom. foutstroom (ampère):</b>	0.03
<b>Type lekstroom:</b>	A
<b>Energiebegrenzingsklasse:</b>	3
<b>Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):</b>	10
<b>Frequentie:</b>	50/60 Hz
<b>Uitschakelkarakteristiek:</b>	C
<b>Meeschakelende nul:</b>	Ja
<b>Overspanningscategorie:</b>	3
<b>Vervuilingsgraad:</b>	2
<b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>	73
<b>Spanningstype:</b>	AC
<b>Stootstroomvastheid (kiloampère):</b>	4
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	4
<b>High-immunity uitvoering:</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP2X

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

