



# Elektriciteitsmeter System pro M compact Energimeter 3f direct 65A, 230/400V AC klasse B, 2xI / 2xO / reactief, MID import / export

B23 311-100

2CMA100168R1000

Generated on 23-1-2023

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland  |
| Bestelnummer          | 2CMA100168R1000  |
| ETIM Productklasse    | EC001506 - Elektriciteitsmeter   |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | System pro M compact   |
| Type                  | B23 311-100  |
| Omschrijving          | Energimeter 3f direct 65A, 230/400V AC klasse B, 2xI / 2xO / reactief, MID import / export |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| Indicatieve levertijd | 15 dagen   |
| GTIN code             | 7392696001687  |
| Netto gewicht         | 0,33 Kilogram  |
| Land van herkomst     | SE   |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 481,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023        |
| Conditiegroep | CO                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                    |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteenheid                       | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,33 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 97 x 70 x 65 Millimeter |
| CBS nummer                        | 90283019                |

## Specificaties

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Type meter:                       | Elektronisch                    |
| Uitvoering:                       | Directe meting                  |
| Nom. stroom (In) (ampère):        | 5                               |
| Max. stroom (Imax) (ampère):      | 65                              |
| Nom. spanning (Un) N-L (volt):    | 230 - 230                       |
| Nom. spanning (Un) L-L (volt):    | 400 - 400                       |
| Montagewijze:                     | DRA (DIN-rail adapter)          |
| Frequentie (hertz):               | 50 - 60                         |
| Nauwkeurigheidsklasse:            | B                               |
| Pooltype:                         | Vierleider                      |
| Energiesoort:                     | Werk- en blindvermogen          |
| Geschikt voor:                    | Afname/levering                 |
| Tariefuitvoering:                 | Multi-tarief                    |
| Tariefsturing:                    | Extern                          |
| Meettype belastingscurve:         | Nee                             |
| Terugloopblokkering:              | Ja                              |
| Geijkt:                           | Ja                              |
| Breedte in module-eenheden:       | 4                               |
| Goedkeuring:                      | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang:                      | Elektrisch                      |
| Impulstype:                       | S0                              |
| Impulssnelheid (impulsconstante): | 1 - 999999                      |
| Type indicatie:                   | Digitaal                        |
| Beschermingsgraad (IP):           | IP20                            |
| Uitvoering van de interface:      | Geen                            |
| Met vergrendelcode:               | Nee                             |
| Aantal posities totaal (telwerk): | 7                               |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

