



Met de allernieuwste ontwikkelingen inzake design en technologie is de Select XLS glazen handdoekdroger met geïntegreerde regeling de ideale verwarmingsooplossing voor elke badkamer waar een stijlvolle afwerking gevraagd wordt. Herschel Select XLS werkt nu met een ingebouwde WiFi-ontvanger en een geïntegreerde touchscreen bediening, waardoor een eenvoudige installatie mogelijk is. U kunt voor de regeling van uw verwarming kiezen tussen de rechtstreekse bediening op het paneel, het gemak van een optionele SmartLife app of zelfs spraakbediening in combinatie met Alexa of Google Assistent.

Dankzij de innovatieve Herschel dual-element technologie combineert de Select XLS glazen handdoekdroger met geïntegreerde regeling hoogefficiënte infraroodverwarming van de badkamer met lage-energie handdoekverwarming. In een puur wit glazen afwerking gecombineerd met 2 verchroomde handdoekhouders verwarmt dit ultraslanke lage-energie (500 W of 700 W) paneel de ruimte door de toepassing van infraroodstraling. Dit helpt bovendien vocht en condensatie te reduceren. De lagere zone zorgt voor effectieve droging en verwarming van handdoeken.

Met een wit gepoedercoate aluminium achterzijde inclusief het innovatieve Herschel EASY-FIX bevestigingssysteem zijn de Select XLS-panels speciaal ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. Met bijna 100 % recycleerbare verpakking en volledig compatibel met de Europese energiebesparingsdirectieve (Lot 20) door de ingebouwde thermostaat. Select XLS is gecertificeerd volgens de toepasselijke nationale normen en strenge tests door TÜV.

## TECHNISCHE DETAILS

OPPERVLAKTE:	ESG 6 mm veiligheidsglas
KLEUR:	puur wit
ACHTERZIJDE PANEEL:	aluminium met Herschel EASY-FIX systeem
FRAME:	frameloos
VOLTAGE:	220-240 V, 50/60Hz
BESCHERMKLASSE:	IP 44
KABEL:	1.8m voedingskabel
INSTALLATIE:	wandmontage
CERTIFICATEN:	
GARANTIE:	5 jaar (Raadpleeg de garantiecondities op <a href="http://Herschel-infrarood.nl">Herschel-infrarood.nl</a> voor meer informatie en uitsluitingen)

## BESCHIKBARE MODELLEN

Model	Artikelnr.	Afmetingen	Gewicht	Nominaal vermogen	Verwarmde oppervlakte
SELECT XLS handdoekdroger met geïntegreerde regeling	XLS500TW-INT	48 x 120 x 13cm	21kg	500W	4-9 m <sup>2</sup>
	XLS700TW-INT	60 x 130 x 13cm	22kg	700W	6-12 m <sup>2</sup>

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raampoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het Select XLS paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in totaal 15 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Dit paneel zal op de voeding moeten aangesloten worden en dit dient door een erkende elektro-installateur uitgevoerd te worden. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.



## DUAL HEATING TECHNOLOGIE

De perfecte combinatie van infrarood- en handdoekverwarming

